

MASKINTYPE:

VINKELSLIPER for skiver på 115 og 125 mm: Opp til 1100 W. VINKELSLIPER for skiver på 180 og 230 mm: Opp til 2200 W.

VINKELSLIPER for skiver på 115 og 125 mm: Over 1100 W. VINKELSLIPER for skiver på 180 og 230 mm: Over 2200 W.

BATTERIMASKIN

RETT MASKIN

BENSINDRETVET & STASJON/ÆR

Materialtykkelse	Anbefalt skivetykkelse
2 mm	0.8 mm
3 mm	1.0 mm
5 mm	1.3 mm
7 mm	1.6 mm
10 mm	2.0 mm
over 10 mm	2.5 mm

For optimalt resultat, se tabell for valg av riktig tykkelse. Dette gir raskest kapping og minst materialtap.

	QUANTUM	BLUE FIRE	ACCU	ACCU 1-2-3	NORTON 1-2-3	NORLINE	X-TREME LIFE	OIL & GAS	NORZON QUICK CUT	BDX	BDX STONE	GEMINI	
	+++++				++++				+++			++	
STÅL, KONSTRUKSJONSSTÅL	o	o	o	o	*	o	o	o	o	o		*	
LAVLEGERT STÅL	o	o	o	o	*	o	o	o	o	o		*	
HØYLEGERT STÅL	o	o	o	o	*	o	o	o	o	o		*	
TYNNPLATEMETALL, PROFILER	o	o	o	o	*	o	o	o	*	o		*	
RUSTFRITT STÅL, INOX	o	o	o	o	*	o	o	o	o	o			
STØPEJERN	o					o	*		o		*		
IKKE-JERN-METALLER				o		o					*		
TITAN						o					*		
STEIN, BETONG			o	o		o					o		
FLISER, KERAMIKK			o										
GLASS, PLAST			o	o							*		

o = Anbefales sterkt

* = Anbefales